

## DEFIBRILLATEURS

### Caractéristiques :

- Impulsions biphasique, commandée par courant
- Dérivation II
- Détection VF/VT
- Electrodes non polariés
- Mémoire interne 8 Mo et mémoire amovible 16 à 128 Mo
- Dimensions : 8,5 x 26 x 26 cm

### Options :

- Fixation murale
- Sac de transport

### DEFIBRILLATEURS PRIMEDIC



**HeartSave AED**



**HeartSave AED-M**



**HeartSave 6**



**HeartSave 6S**

*L2i*

20 Rue Schnapper  
78100 St GERMAIN EN LAYE  
Téléphone : (33) 1 34 51 01 08  
Fax : (33) 1 39 73 95 07  
Mail : ventes@lagon.net  
Site : www.lagon.net

La gamme PRIMEDIC permet d'offrir une large gamme de défibrillateurs. Ce sont tous des défibrillateurs semi-automatiques externes avec ECG, assistance acoustique et optique, mémorisation des données (modèle AED). Le modèle AED-M inclus en plus un moniteur. Le modèle 6 rajoute un ECG 6 canaux. Enfin le modèle 6S mesure le SpO2.

## DESCRIPTION TECHNIQUE

### Défibrillation :

- Forme d'impulsions : Biphasique, impulsion commandée par courant
- Energie : 40 - 360 j
- Durée de la charge : <12 sec
- Modes de fonctionnement : Asynchrones

### Détection VF/VT:

- Détection VF/VT
- Temps d'analyse 6 - 12 sec
- Seuil VF 0,2 mV
- Seuil asystolie < 0,2 mV
- Détection artefact
- Détection pacemaker

### Electrodes :

- Electrodes non-polarisées
- Stockage 2 ans
- Longueur de câble 1.5 m

### Mémorisation des données

- Mémoire interne Mémoire vive 8 Mo
- Mémoire amovible 16 - 128 Mo ou 4 - 5,4 h
- Enregistrement vocal
- Logiciel d'extraction Emergency 1,0 (en option)

### ECG :

- Dérivation II
- Gamme d'impédance patient : 20 - 200 ohms
- Fréquence cardiaque : 30 - 300 par mn
- Longueur de câble 1.5 m

### Akupak

- Type NiCd
- Décharges 56
- Monitoring 5h
- Tension 10.6V

### PowerLine

- Tension 90 - 264 V
- Fréquence 50/60 Hz

### Conditions d'environnement

- Conditions d'utilisation 0° - 50°C
- Conditions de stockage 30° - +65°C

### Régulateur

- Protocole AHA, ERC
- Indice de protection IP 55

### Dimensions

- Hauteur x Largeur x Profondeur env. 8,5 x 26 x 26 cm
- Poids sans alimentation env 1,8 kg
- Poids avec alimentation env 2,3 kg

### Moniteur ECG :

- Dimensions : 95 x 72 mm diagonale 4,7/120mm
- Résolution : 320 x 240 (dimension d'un pixel 0,36 x 0,36 mm)
- Affichage accumulateurs
- Vitesse : 25 mm/s
- Informations patients : Fréquence cardiaque, nombre de défibrillations, nombre de VF/VT détectées, durée totale de réanimation

### Pulsoximètre :

- Type Nellcor
- Gamme d'affichage 100 ... 0%
- Gamme de calibrage 100 ... 50%



**L2i**

Les Tanneries Royales, 20 rue Schnapper, 78100 Saint Germain en Laye  
Tel (33) 1 34 51 01 08 – Fax (33) 1 39 73 95 07



E 4.2.3.PUB.M.21 1-02