

SONOMETRE

Sonomètres série RG (RG 110 / RG 120)

- Nouveau design
- Fonction Mini / maxi
- Sortie analogique
- C.E.I. Classe II
- Résolution 0,1 dB
- Fonctions simultanées affichées : valeurs instantanées , maximales et minimales

Livraison standard :

- Malette matelassée
- Pile 9 V
- Bonnette anti-vent
- Tournevis de calibration

SONOMETRE CLASSE II



RG 110



RG 120

Caractéristiques techniques :

- Standard de référence : CEI 651
- Classe de précision : II
- Affichage : 4 Digit LCD + textes de fonctions
- Fonctions simultanées (affichés en même temps) : valeurs instantanées, valeurs maximales, valeurs minimales, type de pondération, type de constante de temps, palier dynamiques, état des piles, dépassement vers le haut ou vers le bas de la plage de mesure.
- Plage de fréquence : 31,5 à 8000 Hz
- Pondérations : dBA / dBC
- Constante de temps : lente ou rapide
- Alimentation : batterie IEC 6F22
- Microphone : électret à condensateur 1/2 "
- Masse : 280g
- Statif : taraudage de fixation pour statif

- | | | |
|------------------------|---|---|
| • Plage de mesure | RG 110
32 à 130 dBA
32 à 135 dBC | RG 120
30 à 130 dBA
30 à 130 dBC |
| • Sortie analogique : | 1VAC pleine échelle sur 50 Ω
— | 10 mV/dB sur 100 Ω |
| • Palier d'affichage : | 32-80, 50-100, 80-130 | 30-80, 50-10, 80-130 |